

- ALC・サイディング・木
 - コンクリート ●モルタル
 - ブロック ●アスロック
- 等の外壁用ビス

さびない君 II

・磁石につかないステンレス製 SUS XM7 (SUS304 同等)

サイズ	入数
なべ 28ミリ (ALC不可) 	大箱 約1100本 小箱 約 550本 腰パック 約 95本
なべ 38ミリ (ALC対応) 	大箱 約1000本 小箱 約 500本 腰パック 約 87本
なべ 45ミリ (ALC対応) 	大箱 約 800本 小箱 約 400本 腰パック 約 69本
なべ 60ミリ (ALC対応) 	BOX 大 約 600本 BOX 小 約 300本 腰パック 約 48本
なべ 75ミリ (ALC対応) 	大箱 約 400本 小箱 約 200本 腰パック 約 32本

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。2023. 5. 1

メーカー希望小売価格 BOX大 57,000円

BOX小 28,500円

腰パック(キリ付) 7,900円

腰パック(キリ無) 7,400円

Kokusai
株式会社コクサイ

特長

- 1、磁石につかないステンレス製（SUS304同等品）なので腐食に強く、ステンレス指定の現場にも問題なく使用可能。
- 2、コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。
- 3、充電ドライバーで楽々かんたん施工。
- 4、ALCのすみ(端)でも割れにくい。
- 5、厚さ38ミリの極薄ALCにも対応。
- 6、金具や平看板の取付けに最適な「なべ頭」タイプ。
- 7、ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。

☆用途☆

胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド
手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍

サイズ及び最大引抜強度

外壁材	母材への入込寸法	引抜強度
サイディング	28 ミリ	180Kgf
ALC	38 ミリ	105Kgf
	45 ミリ	130Kgf
	60 ミリ	210Kgf
	75 ミリ	260Kgf

※施工の際は上記のデータを参照し、施工環境及び安全荷重を考慮の上、施工して下さい。

一発下穴サイズ一覧表

外壁材	さびない君Ⅱの長さ(サイズ)
	28～75(全サイズ共通)
軽量ブロック	4.3～4.5mm
モルタル	4.3～4.5mm
コンクリート	4.5～4.8mm
アスロック	4.5～4.8mm

※モルタルやコンクリート等は、種類や施工年数により下穴径が変わります。

入数表

サイズ	大箱	小箱	腰パック
28ミリ	1,100本	550本	95本
38ミリ	1,000本	500本	87本
45ミリ	800本	400本	69本
60ミリ	600本	300本	48本
75ミリ	400本	200本	32本
定価	57,000円	28,500円	7,900円



大箱



小箱



腰パック