

ワンフッシュサドル

★相手部材を選びません。

コンクリート	モルタル	ALC	ハーフPC
サイディング	アスロック	スパンクリート	デッキプレート
レンガ	ブロック	石材	木材 ^{※1}

※不適応部材・鉄・石膏ボードには使用出来ません。
 ※1: 木の場合、硬・軟、乾・湿と、部材により特定がむずかしい為、仮施工を行い、ご確認後、ご使用下さい。

★口径ごとのサドルが不要。
 2～3サイズを兼用可能

ワンフッシュ!



下穴 6mm
 (各サドル共通)













屋外使用OK!

材質：ポリプロピレン（耐紫外線処理済）
 オール樹脂製のため、サビの心配がなく
 いつまでもキレイ。塩害対策にもOK。

軽量物専用

電気 ガス 水道 空調 など仕事に合わせて選べます



商品	商品名	品番	適合外径	挿入深度	許容過重 (kg)	VE管	CD管	PF管	VVF 2×2mm	サヤ管	VP管	被覆樹脂管		ポリブデン 保温なし	ガスフレキ (被覆管)	定価
												保温5mm	保温10mm			
	DC型 サドル	DC-20	16~20	25以上	2	14	14	---	---	---	10・13	---	---	10・13	10・15	100円
		DC-25	20~25	25以上	4	16	14・16	14・16	---	16・18	13・16	10	---	16	15	120円
		DC-32	25~32	25以上	4	22	16・22	16・22	---	22・25	16・20	10・13・16	---	16・20	20・25	140円
		DC-42	32~42	25以上	4	28	28・36	28	---	28・30・36	25・32	16・20	13・16・20	---	25・32	200円
	DCL型サドル	DCL-20	16~20	55以上	4	14	14	---	---	---	10・13	---	---	10・13	10・15	100円
		DCL-25	20~25	55以上	4	16	14・16	14・16	---	16・18	13・16	10	---	16	15	120円
		DCL-32	25~32	55以上	4	22	16・22	16・22	---	22・25	16・20	10・13・16	---	16・20	20・25	140円
		DCL-42	32~42	55以上	4	28	28・36	28	---	28・30・36	25・32	16・20	13・16・20	---	25・32	200円
	新製品 DCZ型 サドル (※屋内専用)	DCZ-32	20~32	---	2	16・22	14・16・22	14・16・22	---	16・18・22・25	16・20	10・13・16	---	16・20	15・20・25	80円
	JWO型サドル	JWO-22	13~22	30以上	2	14・16	14・16	14・16	片側2~3束×2	14・16・18	10・13・16	10	---	13・16	8・10・15	120円
		JWO-31	23~31	30以上	2	16・22	22・28	22・28	片側3~4束×2	18・22・25	20	10・13・16	10・13	20	20・25	180円
	JWH型 サドル	JWH-25	20~25	25以上	3	16・22	14・16	14・16	片側3~4束×2	16・18・22	16・20	10・13	---	16・20	15・20	180円
		JWH-32	25~34	30以上	3	16・22・28	22・28	22・28	片側5~6束×2	22・25・28	20・25	10・13・16・20	10・13・16	20	20・25	220円
	JWOL型 サドル	JWOL-20	16~20	55以上	2	14	14	---	片側2束×2	---	10・13	---	---	10・13	8・10・15	120円
		JWOL-25	20~25	55以上	2	16	14・16	14・16	片側3束×2	16・18・22	13・16	---	---	13・16	15・20	150円
		JWOL-32	25~32	55以上	2	16・22	16・22	16・22	片側4束×2	18・22・25・28	16・20	10・13・16	10・13	16・20	20・25	170円
	J型 サドル	J-21	15~21	30以上	3	14・16	14・16	14	3束	16	13・16	---	---	13・16	10・15	80円
		J-26	22~26	30以上	3	16・22	16	16	4束	16・18・22	16・20	10・13	---	16	15・20	100円
		J-34	26~34	30以上	3	22・28	22・28	22	6束	22・25・28	20・25	13・16・20	10・13	20	20・25	120円
		J-44	35~44	30以上	3	28・36	28・36	28	8束	28・30・36	32	20	13・16・20	---	32	200円
	OL型 サドル	OL-20	16~20	55以上	3	14	14	---	2束	---	10・13	---	---	10・13	8・10・15	90円
		OL-25	20~25	55以上	3	16・22	14・16	14・16	3束	16・18	13・16	10	---	16	15・20	110円
		OL-32	25~32	55以上	3	22・28	16・22	14・16・22	4束	22・25・28	16・20	10・13・16	10・13	16・20	20・25	130円
	U型 サドル	U-13	3~13	20以上	3	---	---	---	1~2束	---	---	---	---	10	8	50円
		U-20	6~20	20以上	3	14	14・16	14	3~4束	---	10・13	---	---	10・13	8・10・15	70円
		U-28	8~28	25以上	3	16・22	16・22	14・16	5~6束	16・18・22	13・16	10・13	---	16・20	8・10・15・20	80円
		U-40	20~40	25以上	3	16・22・28	22・28	22・28	7~10束	22・25・28・30	20・25	16	10・13・16	---	20・25・32	120円
	T型 サドル	T-30	---	25以上	3	※ヘッダーの固定、ケーブルの結束、パイプやドレーンホースの支持など、結束バンドを通して使用。 使用可能な結束バンドは、幅4.8mm、厚さ1.5mmまで。										90円
	T2型 サドル	T2-30	---	30以上	3	※結束バンド・バインド線を複数本通すことが可能。パイプ・ケーブル等、何でも支持可能。										100円
	I型 サドル	I-30	---	30以上	3	※指で押し込むノンブラビス。樹脂アンカーとして使用。										60円
		I-40	---	40以上	3											70円
	L型 サドル	L-7	---	30以上	3	※天井高の低い場所にケーブルを6~14本取り付け可能。 上げ下げ可能な先端部で、ケーブルを横から出し入れできるウイングタイプ。										250円